

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## **IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
Please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **09145994 A**(43) Date of publication of application: **06.06.97**

(51) Int. Cl. **G02B 13/00**  
**G02B 3/10**  
**G02B 13/18**  
**G11B 7/135**

(21) Application number: **07327882**(71) Applicant: **KONICA CORP**(22) Date of filing: **24.11.95**(72) Inventor: **YAMAZAKI NORIYUKI**

(54) **OBJECTIVE LENS FOR RECORDING AND  
 REPRODUCING OPTICAL INFORMATION  
 RECORDING MEDIUM**


information recording surfaces of the respective optical  
 information recording media having the transparent  
 substrates differing in thickness.

## (57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an information pickup device and an optical disk device which are compatible with each other, simple in structure, and compact by enabling one pickup to record and reproduce optical disks having different thickness and suppressing the light quantity loss as much as possible.

**SOLUTION:** The objective lens for recording and reproduction which has positive refracting power and converges light from a light source on an information recording surface through the transparent substrate of an optical information recording medium has at least one lens surface composed of  $\approx 3$  ring-shaped lens surfaces having their centers on the optical axis, adjacent ring-shaped lens surfaces among the  $\approx 3$  ring-shaped lens surfaces are different in refracting power, and the ring-shaped lens surface positioned at the outermost periphery has a refracting power corresponding to the optical information recording medium having the thinnest transparent substrate among plural optical information recording media having transparent substrates differing in thickness, so that the light is converged on the



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-145994

(43) 公開日 平成9年(1997)6月6日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B 13/00			G 0 2 B 13/00	
	3/10		3/10	
	13/18		13/18	
G 1 1 B 7/135			G 1 1 B 7/135	A

審査請求 未請求 請求項の数12 F D (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平7-327882

(22) 出願日 平成7年(1995)11月24日

(71) 出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72) 発明者 山崎 敬之

東京都八王子市石川町2970番地 コニカ株式会社内


(74) 代理人 弁理士 佐藤 文男 (外2名)

(54) 【発明の名称】 光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ

(57) 【要約】

【課題】 一つのピックアップで異なる基板厚を有する光ディスクの記録再生を可能とし、光量損失を極力抑えた、相互に互換性を有する、構造が簡単でコンパクトな情報ピックアップ装置および光ディスク装置を実現する。

【解決手段】 光情報記録媒体の透明基板を介して情報記録面上に光源からの光を集光する正の屈折力を有する記録再生用対物レンズは、厚みの異なる透明基板を有する複数種類の光情報記録媒体のそれぞれについて情報記録面上に集光するように、少なくとも一方のレンズ面が光軸を中心とした3つ以上の輪帯状レンズ面により構成されており、該3つ以上の輪帯状レンズ面のうち隣あう輪帯状レンズ面は異なる屈折力を有するとともに、最外周に位置する輪帯状レンズ面は上記厚みの異なる透明基板を有する複数の光情報記録媒体のうち、最も透明基板が薄い光情報記録媒体に対応した屈折力を有する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光情報記録媒体の透明基板を介して情報記録面上に光源からの光を集光する正の屈折力を有する対物レンズにおいて、該対物レンズは厚みの異なる透明基板を有する複数種類の光情報記録媒体のそれぞれについて情報記録面上に集光するように、少なくとも一方のレンズ面が光軸を中心とした 3 つ以上の輪帯状レンズ面により構成されており、該 3 つ以上の輪帯状レンズ面のうち隣合う輪帯状レンズ面は異なる屈折力を有するとともに、最外周に位置する輪帯状レンズ面は上記厚みの異なる透明基板を有する複数の光情報記録媒体のうち、最も透明基板が薄い光情報記録媒体に対応した屈折力を有することを特徴とする光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

【請求項 2】 上記対物レンズは光源側に凸面を向けた正の単レンズであり、光源側、情報記録面側に面する両面が非球面であり、かつ、少なくとも光源側の面に輪帯状レンズ面が形成されており、該非球面形状は面の頂点を原点とし、光軸方向を X 軸とした直交座標系において、 $\kappa$  を円錐形数、 $A_i$  を非球面係数、 $P_i$  を非球面のべき数とするとき、

【数 1】

$$x = \frac{C \phi^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + \kappa) C^2 \phi^2}} + \sum A_i \phi^{P_i}$$

$$\phi = \sqrt{y^2 + z^2}, \quad C = 1/r$$

で表され、同一の透明基板に対応する各輪帯状レンズ面の形状を上記非球面形状式に従って光軸まで延長した際の軸上におけるレンズの厚みの光路長差  $\Delta$  と光源波長  $\lambda$  が以下の関係を満足することを特徴とする請求項 1 の光

$$\begin{aligned} \theta(2i-1) &> \theta'(2i) \\ \theta(2j) &< \theta'(2j+1) \end{aligned}$$

ただし

$N$  : 対物レンズの光源側のレンズ面の輪帯状レンズ面数

$\theta(2i-1)$  : 第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面と第  $2i$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面は第  $2i$  輪帯状レンズ面よりも外側（周辺側）に位置する。

$\theta'(2i)$  : 第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面と第  $2i$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $2i$  輪帯面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $2i$  輪帯状レンズ面は第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面よりも内側（光軸側）に位置する。

$\theta(2j)$  : 第  $2j$  輪帯状レンズ面と第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $2j$  輪帯状レンズ面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $2j$  輪帯状レンズ面は第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面よりも外側（周辺側）に位置する。

情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

$$\Delta = m\lambda \quad (m \text{ は整数})$$

ただし  $\Delta$  : 同一の透明基板に対応する各輪帯状レンズ面の任意の 2 つの輪帯の形状を上記非球面形状式に従って光軸まで延長したときの軸上におけるレンズの厚みの差に使用波長における該レンズの屈折率をかけた値  
 $\lambda$  : 使用する光源の波長

【請求項 3】 上記光路長差が以下の関係を満足することを特徴とする請求項 2 の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

$$-10 \leq m \leq 10$$

【請求項 4】 上記対物レンズの 3 つ以上の輪帯状レンズ面は、厚みの異なる透明基板を有する 2 種類の光情報記録媒体のそれぞれについて情報記録面上に集光するように、外周から厚みの薄い透明基板に対応する輪帯状レンズ面と、厚みの厚い透明基板に対応する輪帯状レンズ面が、この順序で交互に設けられていることを特徴とする請求項 1 ないし 3 の何れかの光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

【請求項 5】 上記複数種類の透明基板のそれぞれに対応する各輪帯状レンズ面の形状が同一の非球面形状式で表現できることを特徴とする請求項 2 の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

【請求項 6】 上記対物レンズの輪帯状レンズ面を有する光源側のレンズ面において、隣接する輪帯状レンズ面の境界部分における外側輪帯状レンズ面、内側輪帯状レンズ面のそれぞれの方線と光軸とのなす角度が以下の条件式を満たすことを特徴とする請求項 2 あるいは 5 の何れかの光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

$$[1 \leq i \leq N/2, \quad i \text{ は整数}]$$

$$[1 \leq j \leq (N-1)/2, \quad j \text{ は整数}]$$

$\theta'(2j+1)$  : 第  $2j$  輪帯状レンズ面と第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面は第  $2j$  輪帯状レンズ面よりも内側（光軸側）に位置する。

【請求項 7】 以下の条件式を満足するように最外周輪帯状レンズ面と一つ内側の輪帯状レンズ面との境界が設定されていることを特徴とする請求項 6 の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

$$1.50 < \lambda/NA_2 < 2.00$$

ただし  $\lambda$  : 使用する光源の波長 ( $\mu\text{m}$ )

$NA_2$  : 最外周の一つ内側の輪帯状レンズ面から出射する光束の開口数

【請求項 8】 上記対物レンズを形成する素材は、ガラスであることを特徴とする請求項 1 ないし 7 の何れかの光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

【請求項 9】 上記対物レンズを形成する素材は、プラスチックであることを特徴とする請求項 1 ないし 7 の何

れかの光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

【請求項 10】 各輪帯状レンズ面間の境界部分の 1ヶ所は段差がなく、連続であることを特徴とする請求項 8 あるいは 9 の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

【請求項 11】 上記対物レンズの光源側のレンズ面に形成された輪帯数  $N$  が、以下の条件式を満足することを特徴とする請求項 10 の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

$$3 \leq N \leq 10$$

【請求項 12】 上記対物レンズの光源側のレンズ面に形成された輪帯数  $N$  が、以下の条件式を満足することを特徴とする請求項 10 の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズ。

$$3 \leq N \leq 6$$

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光などの光源からの光ビームを透明基板を介して情報記録面に集光することにより情報を記録再生する光学系に用いる対物レンズに関する。

【0002】

【従来の技術】従来の光情報記録媒体の記録再生用光学系（本発明で云う記録再生用光学系とは、記録用光学系、再生用光学系、記録と再生との両用の光学系を含む。）の一例を図 8 に示す。図において、半導体レーザ等の光源 1 から出射した光束はビームスプリッタ 2 を通ってコリメータレンズ 3 に入射し、平行光束となって絞り 5 で所定の光束に制限されて対物レンズ 6 に入射する。この対物レンズ 6 は、平行光束が入射すると、所定の厚みの透明基板 7 を通してほぼ無収差の光スポットを情報記録面 8 上に結像する。この情報記録面 8 で情報ピットによって変調されて反射した光束は、対物レンズ 6、コリメータレンズ 3 を介してビームスプリッタ 2 に戻り、ここでレーザ光源 1 からの光路から分離され、受光手段 9 へ入射する。この受光手段 9 は多分割された PIN フォトダイオードであり、各素子から入射光束の強度に比例した電流を出力し、この電流を図には示さない検出回路系に送り、ここで情報信号、フォーカスエラー信号、トラックエラー信号に基づき、磁気回路とコイル等で構成される 2 次元アクチュエータで対物レンズ 6 を制御し、常に情報トラック上に光スポット位置を合わせると。

【0003】このような情報ピックアップでは、対物レンズ 6 で集光される光スポットを小さくするため大 NA（例えば NA 0.6）であるので、このような集光光束中に置かれる透明基板の厚みが所定の厚みからずれると大きな球面収差を発生させる。図 9 を参照して、NA 0.6、レーザ光源から出射されるレーザ光の波長 635 nm、透明基板厚み 0.6 mm、基板屈折率 1.58 の条件で最適化された対物レンズで、基板の厚みを変え

た場合、0.01 mm 基板厚みがずれる毎に 0.01  $\lambda$  rms 程収差が増大する。従って、透明基板厚みが  $\pm 0.07$  mm ずれると 0.07  $\lambda$  rms の収差となり、読み取りが正常に行える目安となるマレシャル限界値に達してしまう。このため、0.6 mm 厚みの基板に替えて例えば 1.2 mm 厚の基板を持つ光情報記録媒体を記録再生しようとする場合、アクチュエータ部で 1.2 mm 厚対応の対物レンズ 11 と絞り 10 に切り換えて再生するようにしている。あるいは 0.6 mm 厚の基板用と、1.2 mm 厚の基板用の 2 個の情報ピックアップを装備することも考えられる。また、情報ピックアップ中にホログラムを配設し、これを通過する 0 次光と 1 次光の各々を 0.6 mm 厚基板と 1.2 mm 厚基板に対応する光スポットとして情報記録面に集光させる方法も考えられる。

【0004】上記のように 1 台の光ディスク装置で異なる基板厚みを有する光ディスクを再生可能な装置とするために、例えばディスクの透明基板厚が 0.6 mm 用と 1.2 mm 用それぞれに対応する対物レンズを 2 個取り付けたり、ディスクの透明基板厚が 0.6 mm 用と 1.2 mm 用の 2 個の光ピックアップを装置に付ける方法では情報ピックアップ装置および光ディスク装置をコンパクトで低コストなものとするとはできない。また、情報ピックアップ中にホログラムを配設し、これを透過する 0 次光、1 次光の各々を 0.6 mm 厚基板と 1.2 mm 厚基板に対応する光スポットとして情報記録面に集光させる方法は、常に情報記録面に向けて 2 つの光束が出射されるため、一方の光束による光スポットでの情報読み出しを行うときは他方の光束は読み出しには寄与しない不要光となるだけでなく、実際に利用する 2 つのスポット以外にも利用できない回折光が発生し、光量損失が大きく、光量低下による S/N 比低下や、光量を増大させた場合には、レーザ寿命が低下してしまう。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記欠点を解消し、一つのピックアップで異なる基板厚を有する光ディスクの記録再生を可能とし、光量損失を極力抑えた、相互に互換性を有する、構造が簡単でコンパクトな情報ピックアップ装置および光ディスク装置を実現することを可能とする光情報記録媒体の記録再生用対物レンズを得ることを目的とする。

【0006】

【問題を解決するための手段】本発明の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズは、光情報記録媒体の透明基板を介して情報記録面上に光源からの光を集光する正の屈折力を有する対物レンズであって、該対物レンズは厚みの異なる透明基板を有する複数種類の光情報記録媒体のそれぞれについて情報記録面上に集光するように、少なくとも一方のレンズ面が光軸を中心とした 3 つ以上の輪帯状レンズ面により構成されており、該 3 つ以上の輪帯

状レンズ面のうち隣あう輪帯状レンズ面は異なる屈折力を有するとともに、最外周に位置する輪帯状レンズ面は上記厚みの異なる透明基板を有する複数の光情報記録媒体のうち、最も透明基板が薄い光情報記録媒体に対応した屈折力を有することを特徴とする。

【0007】より具体的には、上記対物レンズは光源側に凸面を向けた正の単レンズであり、光源側、情報記録

$$x = \frac{C \phi^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + \kappa) C^2 \phi^2}} + \sum A_i \phi^{P_i} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\phi = \sqrt{y^2 + z^2}, \quad C = 1/r$$

で表され、同一の透明基板に対応する各輪帯状レンズ面の形状を上記非球面形状式に従って光軸まで延長した際

$$\Delta = m\lambda$$

ただし  $\Delta$  : 同一透明基板に対応する各輪帯状レンズ面の任意の2つの輪帯状レンズ面の形状を上記非球面形状式に従って光軸まで延長したときの軸上におけるレンズの厚みの差に使用波長における該レンズの屈折率を掛け

$$-10 \leq m \leq 10$$

そして、上記同一透明基板に対応する各輪帯状レンズ面の形状が同一の非球面形状式で表現できることが望ましい。

【0008】上記対物レンズの輪帯状レンズ面形状をな

$$\theta(2i-1) > \theta'(2i) \quad [1 \leq i \leq N/2, \quad i \text{ は整数}] \quad \dots \textcircled{4}$$

$$\theta(2j) < \theta'(2j+1) \quad [1 \leq j \leq (N-1)/2, \quad j \text{ は整数}] \quad \dots \textcircled{5}$$

ただし

$N$  : 対物レンズの光源側のレンズ面の輪帯状レンズ面数

$\theta(2i-1)$  : 第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面と第  $2i$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面は第  $2i$  輪帯状レンズ面よりも外側(周辺側)に位置する。

$\theta'(2i)$  : 第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面と第  $2i$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $2i$  輪帯面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $2i$  輪帯状レンズ面は第  $(2i-1)$  輪帯状レンズ面よりも内側(光軸側)に位置する。

$$1.50 < \lambda/NA_2 < 2.00 \quad \dots \textcircled{6}$$

ただし  $\lambda$  : 使用する光源の波長 ( $\mu m$ )

$NA_2$  : 最外周の一つ内側の輪帯状レンズ面から出射する光束の開口数

そして、各輪帯状レンズ面間の境界部分の1ヶ所は段差がなく、連続であることが好ましく、その光源側のレンズ面に形成された輪帯数  $N$  が、

$$3 \leq N \leq 10 \quad \dots \textcircled{7}$$

さらに望ましくは

$$3 \leq N \leq 6 \quad \dots \textcircled{8}$$

の範囲にあることが好ましい。

【0010】上記対物レンズを形成する素材は、ガラス

面側に面する両面が非球面であり、かつ、少なくとも光源側の面に輪帯状レンズ面が形成されており、該非球面形状は面の頂点を原点とし、光軸方向を  $X$  軸とした直交座標系において、 $\kappa$  を円錐形数、 $A_i$  を非球面係数、 $P_i$  を非球面のべき数とすると、

【数2】

の軸上におけるレンズの厚みの光路長差  $\Delta$  と光源波長  $\lambda$  が以下の関係を満足する。

$$\dots \textcircled{2}$$

た値

$\lambda$  : 使用する光源の波長

ここで  $m$  は整数であり、より望ましくは光路長差は以下の範囲であることが好ましい。

$$\dots \textcircled{3}$$

す光源側のレンズ面において、隣接する輪帯状レンズ面の境界部分における外側輪帯状レンズ面、内側輪帯状レンズ面のそれぞれの方線と光軸とのなす角度が以下の条件式を満たすことが望ましい。

$\theta(2j)$  : 第  $2j$  輪帯状レンズ面と第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $2j$  輪帯状レンズ面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $2j$  輪帯状レンズ面は第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面よりも外側(周辺側)に位置する。

$\theta'(2j+1)$  : 第  $2j$  輪帯状レンズ面と第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面の境界部分における第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面の法線と光軸とのなす角度であり、第  $(2j+1)$  輪帯状レンズ面は第  $2j$  輪帯状レンズ面よりも内側(光軸側)に位置する。

【0009】さらに上記対物レンズは、以下の条件式を満足するように最外周輪帯状レンズ面と一つ内側の輪帯状レンズ面との境界が設定されることが好ましい。

であってもよく、あるいはプラスチックであってもよい。

【0011】

【作用】本発明の光情報記録媒体の記録再生用対物レンズは、少なくとも一方のレンズ面が隣あう輪帯状レンズ面が異なる屈折力を有する輪帯で構成され、光情報記録媒体の厚みの異なる透明基板を介してそれぞれの情報記録面上に光束を集光することにより、透明基板の厚みが異なる光ディスクの記録再生を可能とするものである。

図3は  $NA_0$  0.60、基板厚 0.6mm、基板屈折率 1.58 の条件で波長 635nm の平行光束が入射する

ときに収差補正が最適化された対物レンズに光束を入射させたときの光路図である。図4はNA0.38、基板厚1.2mm、基板屈折率1.58の条件で波長635nmの平行光束が入射するときに収差補正が最適化された対物レンズに光束を入射したときの光路図である。図5は図3、4における2つの条件を兼ね備えた輪帯状の屈折面を有する対物レンズに光束を入射させたときの光路図である。無限遠からの光束は、絞りを通過した後、輪帯状レンズ面を有する対物レンズに入射される。ここで屈折力の異なる輪帯状のレンズ面を通過することにより、基板厚0.6mm、1.2mmを介して集光する2つのスポットに分割される。

【0012】図5は、対物レンズのレンズ面に屈折力の異なる2つの輪帯状レンズ面（以下単に輪帯という。）を形成し、外周輪帯からの出射光束は基板厚0.6mmを介して集光するように、また、光軸を含む内側輪帯からの出射光束は基板厚1.2mmを介して集光するように構成された場合を示している。この例の場合、基板厚0.6mmと基板厚1.2mmを介して集光する光束の光強度分布は、それぞれ図6、7に示ようになる。基板厚0.6mmの基板を介して集光する外周輪帯からの光スポットは、高密度情報記録に対応させるためのスポットであるため、図6に示したようなサイドローブの強度が大きくなり過ぎるとノイズの増大を招き、高密度情報の記録再生に悪影響をおよぼす場合がある。そのため、基板厚1.2mmに対応する内周輪帯部の光軸を含む内周側を基板厚0.6mmに対応する屈折力を有する第3番目の輪帯とすることにより、基板厚0.6mmのときには不要光を出射する第2輪帯の面積を減少させ、サイドローブを減少させることができる。これを繰返し、すなわちレンズ面に設ける屈折力の異なる輪帯を外周から1つおきに複数構成することにより、基板厚の異なる光情報記録媒体の記録再生を行うに適した2つの光スポットを得ることが可能になる。しかし、輪帯数を過度に増やすと、輪帯の幅が小さくなり過ぎ加工性が悪くなるため、サイドローブを実用上問題のないレベルにまで軽減し、なおかつ加工性を良好に保つためには、3輪帯以上、10輪帯以下にすることが望ましい。さらに望ましくは、3輪帯以上、6輪帯以下にすることが好ましい。

【0013】対物レンズの光源側面を凸面とし、さらに光源側、情報記録面側の両面に非球面を導入することにより、対物レンズを単レンズで実現することができ、コスト低減が可能となる。同一の透明基板に対応する各輪帯のレンズ面形状を、上記①式にしたがって光軸まで延長した際の軸上におけるレンズの厚みが等しくない場合、各輪帯を通過する光束には光路長差が生じる。光路長差を有する波面が重なりあうと干渉が発生することはよく知られていることであり、光路長差 $\Delta$ と波長 $\lambda$ の間に $\Delta = m\lambda$ （ $m$ は整数）の関係が成立する場合に、干渉

による強度は最大となる。従ってそれぞれの透明基板に対応する各輪帯の任意の2つの輪帯のレンズ面形状を上記①式にしたがって光軸まで延長した際の軸上におけるレンズの厚みの差に使用波長におけるレンズの屈折率をかけた値 $\Delta$ と使用波長 $\lambda$ の間に条件式②が成立する場合最大強度の光スポットが得られることになる。しかし、光源、具体的には半導体レーザーの波長には個体差によるバラツキ、温度変化による波長変動があるため、一定の波長に固定することは困難である。従って、各輪帯からの光束に光路長差条件式②の関係が崩れる場合が生じる。このような波長変動は5%程度発生するため、より望ましくは条件式③を満足するのがよい。この場合、波長変動が生じても、本来の強度の50%以上の強度を維持することが可能である。さらに、 $\Delta = 0$ であれば、波長変動に係わらず一定の強度を維持出来ることはいうまでもない。また、この輪帯の加工性をより高めるために、それら輪帯の形状が同一の非球面形状で表現できることが望ましい。

【0014】対物レンズの素材としては、ガラス、プラスチックの何れを用いることも可能である。ガラス素材の場合は、環境変化に対し性能変化の少ない、安定したレンズを提供することが可能であり、また、環境変化による性能変化を許容できる場合には、プラスチック素材を使用することにより、更に低コストを実現することが可能となる。

【0015】条件式④、⑤を満たさない場合、薄い透明基板と厚い透明基板のそれぞれを介して集光する光スポットの位置が接近することになる。2つの光スポットの位置が接近すると、不要な光スポットの情報記録面における光強度が大きくなってしまふ。その結果、大きなノイズが発生することとなり、光情報記録媒体の記録再生が困難になる。

【0016】本発明は、光情報記録媒体の近年の動向において、基板厚の薄い高密度情報記録ディスクと、従来のディスクのように、透明基板の厚みの異なる記録媒体の記録再生を単一の対物レンズで実現しようとするものである。例えば基板厚0.6mmのディスクは高密度化を目的としているため、基板厚1.2mmの従来のCD、CD-ROMと比べて小さい光スポットが求められる。具体的には、従来のCD、CD-ROMなどにおいては、光源の波長が780nmにおいて、対物レンズのNAが0.45程度の光スポットが求められていた。光スポットの大きさは、波長に比例し、NAに反比例することはよく知られている。従って、光スポットを小さくするためには波長を短くするか、あるいは対物レンズのNAを大きくする必要がある。基板厚0.6mmの高密度ディスクにおいては、光源の波長を635nm~650nm程度まで短くすると共に、対物レンズのNAを0.6程度に大きくすることにより、光スポットを小さくすることが考えられている。

【0017】本発明の対物レンズによって透明基板の厚みの異なる2種類のディスク、基板厚0.6mm、基板厚1.2mmに対応する光スポットを実現する場合には、最外周の輪帯から一つおきに基板厚0.6mm、基板厚1.2mmのディスク用光束に振り分ける。従って、光源の波長が635nmのとき、最外周の輪帯を通過した光束はNA0.6相当の光スポットとする必要があり、その一つ内側の輪帯を通過した光束はNA0.37程度（光源波長が780nmのときNA0.45程度に相当）の光スポットとする必要がある。条件式⑥はこの条件を満たすために必要なものである。一定の光源波長において、最外周から一つ内側の輪帯の開口数NA<sub>2</sub>が上限を越えるほど小さくなると、光スポットが大きくなり過ぎて、基板厚1.2mmの光情報記録媒体の記録再生が困難になる。また、下限を越えるほど開口数NA<sub>2</sub>が大きくなると、光スポットが小さくなり過ぎて、やはり情報の記録再生が困難になる。

【0018】本発明の対物レンズは、複数種類の透明基板のそれぞれに対応する各輪帯のレンズ面形状を①式に従って光軸まで延長した際の軸上におけるレンズの厚みが等しいか、差がある場合にはそれによって生じる光路長差が使用光波長の整数倍となるようにしていることを特徴の一つとしている。また、屈折力の異なるレンズ面

を輪帯状に隣接させている。そのため、N個の輪帯を有するレンズ面において(N-1)個存在する輪帯の境界全てにおいて、段差のない、連続した面にすることは困難である。しかし、レンズ面に段差があると、段差部分に欠け等が発生しやすくなるため、生産性、加工性の点では段差は望ましくない。従って、生産性、加工性を向上させるためには、輪帯間の境界部の1ヶ所は段差のない、連続な面であることが望ましい。

【0019】以下、本発明の対物レンズの実施例を示す。実施例1、2は共に無限共役型対物レンズで、対物レンズへの入射光は平行光束である。また、使用波長は635nmである。実施例1の断面図と光路図を図1に、実施例2の断面図と光路図を図2に示す。各実施例においては、絞りを第1面とし、ここから順に、第i番目の面の曲率半径をr<sub>i</sub>、第i番目の面と第i+1番目の面との光軸上の厚み、間隔をd<sub>i</sub>、第i番目の面と第i+1番目の面との間の媒質の光源波長での屈折率をn<sub>i</sub>で表す。また、空気の屈折率は1とする。また、非球面形状は①式により、輪帯形状をなすレンズ面においては、各輪帯状レンズ面を光軸まで延長した形状によって各データを表記している。

#### 【0020】実施例1

光源側面 : 分割3輪帯（レンズ面の外周から第1、第2、第3輪帯）

第1輪帯外側直径：4.08 第1輪帯開口数NA<sub>1</sub>：0.60

第2輪帯外側直径：2.84 第2輪帯開口数NA<sub>2</sub>：0.38

第3輪帯外側直径：1.20 第3輪帯開口数NA<sub>3</sub>：0.18

ディスク側面：共通

第1、第3輪帯（薄い基板対応）

i	r <sub>i</sub>	d <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>
1	絞り(∞)	0.00	1.00
2	2.062	2.60	1.49005
3	-5.078	1.61	1.00
4	∞	0.60	1.58000
5	記録面(∞)		

第2輪帯（厚い基板対応）

i	r <sub>i</sub>	d <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>
1	絞り(∞)	0.0627	1.00
2	2.340	2.5373	1.49005
3	-5.078	1.61	1.00
4	∞	1.20	1.58000
5	記録面(∞)		

非球面データ

第2面

第1、第3輪帯

$$\kappa = -0.83962$$

$$A_1 = 0.44559 \times 10^{-2}$$

$$A_2 = 0.23840 \times 10^{-3}$$

$$A_3 = 0.66596 \times 10^{-5}$$

$$A_4 = -0.77995 \times 10^{-5}$$

$$P_1 = 4.0000$$

$$P_2 = 6.0000$$

$$P_3 = 8.0000$$

$$P_4 = 10.0000$$



## 第2輪帯

$$\kappa = -0.58070$$

$$A_1 = 0.18785 \times 10^{-2}$$

$$A_2 = -0.15721 \times 10^{-5}$$

$$A_3 = -0.49050 \times 10^{-4}$$

$$A_4 = 0.36035 \times 10^{-5}$$

$$P_1 = 4.0000$$

$$P_2 = 6.0000$$

$$P_3 = 8.0000$$

$$P_4 = 10.0000$$

## 第3面

$$\kappa = -0.17696 \times 10^2$$

$$A_1 = 0.99680 \times 10^{-2}$$

$$A_2 = -0.44437 \times 10^{-2}$$

$$A_3 = 0.92652 \times 10^{-3}$$

$$A_4 = -0.81284 \times 10^{-4}$$

$$P_1 = 4.0000$$

$$P_2 = 6.0000$$

$$P_3 = 8.0000$$

$$P_4 = 10.0000$$

## 法線と光軸のなす角度

$$\theta_1 = 37.8^\circ$$

$$\theta_2' = 34.1^\circ$$

$$\theta_2 = 14.7^\circ$$

$$\theta_3' = 16.5^\circ$$

## 【0021】実施例2

光源側面 : 分割5輪帯 (レンズ面の外周から第1、第2、第3、第4、第5輪帯)

第1輪帯外側直径: 4.08 第1輪帯開口数NA<sub>1</sub>: 0.60

第2輪帯外側直径: 2.84 第2輪帯開口数NA<sub>2</sub>: 0.38

第3輪帯外側直径: 2.20 第3輪帯開口数NA<sub>3</sub>: 0.32

第4輪帯外側直径: 1.20 第4輪帯開口数NA<sub>4</sub>: 0.16

第5輪帯外側直径: 0.70 第5輪帯開口数NA<sub>5</sub>: 0.10

ディスク側面: 共通

第1、第3、第5輪帯 (薄い基板対応)

i	r <sub>i</sub>	d <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>
1	絞り (∞)	0.00	1.00
2	2.062	2.60	1.49005
3	-5.078	1.61	1.00
4	∞	0.60	1.58000
5	記録面 (∞)		

第2、第4輪帯 (厚い基板対応)

i	r <sub>i</sub>	d <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>
1	絞り (∞)	0.0627	1.00
2	2.340	2.5373	1.49005
3	-5.078	1.61	1.00
4	∞	1.20	1.58000
5	記録面 (∞)		

非球面データ

## 第2面

第1、第3、第5輪帯

$$\kappa = -0.83962$$

$$A_1 = 0.44559 \times 10^{-2}$$

$$A_2 = 0.23840 \times 10^{-3}$$

$$A_3 = 0.66596 \times 10^{-5}$$

$$A_4 = -0.77995 \times 10^{-5}$$

$$P_1 = 4.0000$$

$$P_2 = 6.0000$$

$$P_3 = 8.0000$$

$$P_4 = 10.0000$$

第2、第4輪帯

$$\kappa = -0.58070$$

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 0.18785 \times 10^{-2} & P_1 &= 4.0000 \\
 A_2 &= -0.15721 \times 10^{-5} & P_2 &= 6.0000 \\
 A_3 &= -0.49050 \times 10^{-4} & P_3 &= 8.0000 \\
 A_4 &= 0.36035 \times 10^{-5} & P_4 &= 10.0000
 \end{aligned}$$

第3面

$$\begin{aligned}
 \kappa &= -0.17696 \times 10^2 \\
 A_1 &= 0.99680 \times 10^{-2} & P_1 &= 4.0000 \\
 A_2 &= -0.44437 \times 10^{-2} & P_2 &= 6.0000 \\
 A_3 &= 0.92652 \times 10^{-3} & P_3 &= 8.0000 \\
 A_4 &= -0.81284 \times 10^{-4} & P_4 &= 10.0000
 \end{aligned}$$

法線と光軸のなす角度

$$\begin{aligned}
 \theta_1 &= 37.8^\circ \\
 \theta_2' &= 34.1^\circ \\
 \theta_2 &= 26.7^\circ \\
 \theta_3' &= 29.8^\circ \\
 \theta_3 &= 16.5^\circ \\
 \theta_4' &= 14.7^\circ \\
 \theta_4 &= 8.6^\circ \\
 \theta_5' &= 9.7^\circ
 \end{aligned}$$

## 【0022】

【発明の効果】本発明の対物レンズは、一つのピックアップで異なる基板厚を有する光ディスクの記録再生を可能とし、光量損失を極力抑えた、相互に互換性を有する、構造が簡単でコンパクトな情報ピックアップ装置および光ディスク装置を実現することを可能とする。常に情報記録面に向けて複数の光束が出射されるため、一つの光束による光スポットでの情報読み出しを行うときは他の光束は読み出しには寄与しない不要光となるとはいえ、ホログラムを配設したもののように実際に利用するスポット光以外にも利用できない回折光が発生するという欠点がなく、このため光量損失も小さく、光量低下によるS/N比低下や、光量を増大させた場合には、レーザ寿命が低下してしまうという欠点も解消することができた。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の輪帯状の屈折面を有する光情報記録媒体の記録再生用対物レンズの実施例1の断面図、光路図である。

【図2】本発明の輪帯状の屈折面を有する光情報記録媒体の記録再生用対物レンズの実施例2の断面図、光路図

である。

【図3】基板厚みが0.6mmのときに収差補正が最適化された対物レンズの光路図である。

【図4】基板厚みが1.2mmのときに収差補正が最適化された対物レンズの光路図である。

【図5】基板厚みが0.6mmと1.2mmに対応して収差補正が最適化された2輪帯レンズの光路図である。

【図6】2輪帯レンズによる厚みが0.6mmの基板を介した集光スポットの1例を示す光強度分布図である。

【図7】2輪帯レンズによる厚みが1.2mmの基板を介した集光スポットの1例を示す光強度分布図である。


【図8】従来の光情報記録媒体の記録再生用光学系の1例を示す光学配置図である。

【図9】光情報記録媒体の透明基板厚みと球面収差との関係を示すグラフである。


## 【符号の説明】

1 光源	2 ビームスプリッタ	3
コリメータレンズ		
5, 10 絞り	6, 11 対物レンズ	7
透明基板		
8 情報記録面	9 受光手段	


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】



【図 8】



【図9】

波面収差(球面収差)  
( $\lambda \cdot r. m. s.$ )

